



Poussoirs hydrauliques

Hydraulische kleppen

Réduit bruits et usure
Elimine les dépôts



Tous moteurs
Essence et Diesel

Vermindert geluid en slijtage • Verwijdt veruiting en afzettingen
• Alle type motoren • Benzine en Diesel

FR : Elimine les dépôts dans les passages d'huile des pousoirs hydrauliques.

Réduit les bruits moteurs et les claquements lors du démarrage à froid.

Réduit la friction et l'usure des pousoirs et des queues de soupapes.

Prolonge la durée de vie du moteur.

Ne bouche pas le filtre à huile.

NL : Verwijderd alle afzettingen in de olie-passages van de hydraulische klepstoters.

Vermindert het motorgeluid en tikgeluiden tijdens de koude start.

Vermindert wrijving en slijtage van de klepstoters en klepstellen.

Verlengt de levensduur van de motor.

Verstopft de oliefilter niet.



Ne pas dépasser le niveau maximum d'huile indiqué par la jauge.

Overschrijdt nooit het maximumpeil dat is aangegeven op de oliepeilstok.

FR : Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient phosphite de triphényle. Peut provoquer une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récepteur ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rinser avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Eliminer le contenu/récepteur conformément à la réglementation locale.

NL : Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat triphenylfosfat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom loszit in het milieu. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. IN ALS INSKLANKEN: onmiddelijk een ANTICENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ aanhoudende oogirritatie: arts raadplegen. Inhoudbverpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

DE : Achtung. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Triphenylphosphat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BIJ VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärzlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften zuführen.



Quand utiliser le produit ?
Wanneer het product te gebruiken?

A chaque vidange ou lors de l'apparition de bruits et claquements moteur
Bij iedere vervanging van de motorolie of bij motorgeluiden en tikgeluiden

Mode d'emploi

- 1 Moteur chaud et à l'arrêt.
- 2 Secouer le flacon.
- 3 Verser le produit dans l'huile moteur.

Compatible tous moteurs 4 temps essence, Diesel, GPL, hybride, avec ou sans turbo et toutes huiles.

Gebruiksaanwijzing

- 1 Motor moet warm zijn en af staan.
- 2 Bus goed schudden.
- 3 Giet het product in het carter.

Geschikt voor alle 4-takt motoren, benzine, Diesel, LPG, Hybride, met of zonder turbo en tevens ook geschikt voor alle type olën.



732102 R7
Réf. 1022

300 ml

SADAPS BARD AHL
BP 50050 Mouvaux
59589 Bondoufle Cedex
Tél.: 0033 3 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com
www.quickfds.fr

