BARDAHL®

Nettoyant Injecteurs

Injectie Reiniger

Evite le remplacement*

Diesel B7 B10

& hybrides Diesel

*Sous réserve d'injecteurs en bon état mécanique. - Photos non contractuelles.
Voorkomt vervuiling. Onder voorbehoud van injectoren in goede mechanische staat. Niet-bindende foto's.

FR Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection (injecteurs, pompe, soupapes, chambre de combustion).

Rétablit le débit des injecteurs et restaure les performances du moteur.

Supprime trous à l'accélération et ralenti instable.

Evite la surconsommation de carburant.

Facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.

Réduit les bruits moteur.

NL Reinigt en beschermt het gehele injectie-systeem (injectoren, pompen, kleppen, verbrandingskamer).

Herstelt het debiet van de injectoren en de motorprestaties.

Verwijdert gaten in de acceleratie en onstabiel stationair toerental.

Voorkomt overmatig brandstofverbruik.

Vergemakkelijkt de goedkeuring bij de technische controle voor wat betreft de vervuiling.

Vermindert het motorlawaai.

Pour une efficacité optimale, respecter la dilution additif-carburant préconisée.

Voor een optimale werking, respecteer de juiste verhoudingen.

FR : Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. **Contient:** Hydrocarbures, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques. ≥30% hydrocarbures aliphatiques; <5% hydrocarbures aromatiques.

NL : Gevaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat:** Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics. ≥30% alifatische koolwaterstoffen; <5% aromatische koolwaterstoffen.

DE : Gefahr. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle zuführen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, Cyclen,<2% Aromaten. ≥30% aliphatische Kohlenwasserstoffe; <5% aromatische Kohlenwasserstoffe.

Pourquoi ? Waarom ?

1 injecteur injectie = jusqu'à tot 400 €**

Quand ? Wanneer ?

Dès les premiers Km ! Vanaf de eerste Km !

Vous roulez plus souvent en ville: Meestal stadsverkeer: **Tous les / Elke 5 000 km**

Vous roulez plus souvent sur autoroute: Meestal snelwegsverkeer: **Tous les / Elke 10 000 km**

ou 2x par an / of 2x per jaar

** Prix moyen constaté / Gemiddeld vastgestelde prijs.

Mode d'emploi

PRATIQUE PROLONGATEUR

1 Attendre que le voyant réserve soit allumé. 2 Verser le flacon dans le réservoir avec le prolongateur. 3 Ajouter 15L de carburant. 4 Rouler normalement jusqu'à épuisement du carburant traité en un ou plusieurs trajets. 5 Refaire le plein normalement.

Compatible tous moteurs Diesel

Gebruiksaanwijzing

VERLENGSTUK HANDIG

1 Wacht totdat het lampje van de brandstoftank brandt. 2 Giet de fles in de tank met het verlengstuk. 3 Voeg 15L brandstof toe. 4 Rijd totdat de brandstoftank leeg is in één of meerdere trajecten. 5 Tank terug bij.

Geschikt voor alle type Diesel motoren

Compatible carburants: Diesel B7
Geschikt met brandstoffen: Diesel B10

UFI : 5FT5-NAWP-Q301-PXSE

Réf. 1155 735 115 R18

500 ml e

SADAPS BARDAHL
Z.I. Tournai Ouest 2
Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgique
Tél.: +32 (0) 69 59 03 60
www.bardahl.fr
www.quickfds.fr

3 266720 011550