

Dégraissant BK1

Dégraissant multi-usages à séchage rapide



Propriétés

- Le **Dégraissant BK1** est un dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène, à vitesse d'évaporation adaptée.
- Le **Dégraissant BK1** est enregistré sous le numéro 135866 catégorie code K1 par le NSF International.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code K1
Registration n° 135 866

Applications

- Assemblage, construction mécanique, ateliers d'entretien, mécanique de précision, traitement de surface...
- Nettoyage des encres en arts graphiques imprimés.
- Préparation de surface avant collage ou peinture.
- Maintenance dans le domaine alimentaire : nettoyage et dégraissage de matériels de conditionnement et de manutention...
- Dégraissage des moteurs électriques : est sans action sur les vernis isolants.
- Permet de décoller les étiquettes.

Avantages

- Efficace pour l'élimination des traces de graisses, huiles ainsi que sur les encres et colle même difficile d'accès.
- Produit à haut indice de pureté convenant pour la dépollution de matériels électriques consignés.
- Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères.
- Pouvoir pénétrant renforcé.
- Sans odeur, sans chlore, sans aromatique.
- Sans allergènes.

Données techniques

Caractéristiques	Normes	Valeurs
Vitesse d'évaporation	NFT 30 301	10 sec
Point éclair (vase clos)	NF EN 22719	35°C
Point de congélation	ASTM D 97	-20°C
Point d'aniline	NF M 07 201	16°C
Tension de claquage	IEC 156	50 000V

Mise en œuvre

- Le **Dégraissant BK1** en aérosol cumule les performances chimiques du produit avec la haute pression de son jet qui permet d'atteindre les recoins reculés des pièces à nettoyer et de chasser les saletés.

Vrac : utilisation au pinceau, pulvérisation, trempage...

Aérosol : procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée.

Attention : la norme K1 permet l'utilisation en industrie alimentaire sans contact avec les lignes de production.

Précaution : Ne pas employer le **Dégraissant BK1** sur des équipements sous tension ou vers une source de chaleur ou vers des étincelles. Assurer une ventilation suffisante.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Disponibilités

Emballage	Réf.
Cartons de 12 aérosols de 500ml	1426
Cartons de 4 bidons de 5 L	1423

Infos qualité/stockage:

DLU : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (02/02/2018). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.



bardahlindustrie.com

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - France
Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - Fax 33 (0)3 51 08 90 51 - industrie@bardahlfrance.com

