

BD50 Cobra

Dégrippant multifonctions : 5 en 1



Disponibilités

Emballage	Réf.
Cartons de 12 aérosols de 500ml avec tête cobra	3221C

Infos qualité/stockage:

DLU : 36 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stockage : à température ambiante, à l'abri de la lumière et de l'humidité.



bardahlindustrie.com

Propriétés

Le **BD 50 Cobra** est un dégrissant multifonction constitué d'une huile de base synthétique et d'un système d'inhibiteurs organiques protégeant de la rouille et de la corrosion en chassant et en isolant l'humidité ambiante. Il ne contient pas de silicone et laisse une odeur agréable (parfum agrume).

UN PRODUIT : CINQ FONCTIONS

1- Dégrippe :

De par son action de grande capillarité, le **BD 50** pénètre jusqu'au cœur des mécanismes, même dans les plus fines porosités et dégrisse les pièces bloquées par la rouille (écrous, charnières, axes,...)

2- Lubrifie :

Le **BD 50** contient un lubrifiant actif et permanent formant un film mince et incolore, permettant de supprimer les grincements et de réduire les frottements et l'usure.

3- Protège :

Le film formé par le **BD 50** assure une protection contre l'humidité et donc contre l'oxydation et la corrosion. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes de manière préventive et durable.

4- Chasse l'humidité :

De par son affinité avec le métal et sa tension superficielle faible, le **BD 50** repousse l'eau et la condensation et empêche l'humidité de s'infiltrer en recouvrant la surface d'un léger film huileux. Il repousse l'humidité des systèmes électriques ou électroniques et rétablit les contacts électriques.

5- Nettoie :

Le **BD 50** nettoie les résidus (huiles, graisses, goudron...) sans laisser de dépôts d'agents agressifs. Il peut être utilisé sur tous les métaux et alliages ainsi que les matières plastiques.

Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Densité à 20°C	0,828
Viscosité à 40°C	< 20,5 mm ² /s
Point éclair du liquide	61°C

Mise en œuvre

Vaporiser généreusement le **BD 50** et laisser agir quelques minutes.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Recommandations

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l'état actuel de nos connaissances (12/09//2018). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l'utilisation de ses produits. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les produits utilisés se prêtent à l'usage auquel ils sont destinés.

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux - 59589 Bondues Cedex - France

Tel 33 (0)3 10 38 38 38 - Fax 33 (0)3 51 08 90 51 - industrie@bardahlfrance.com

