

# Boulonneuse à chocs LXT

## DTW180Z

18 V Li-Ion - 180 Nm - Produit seul

Parfait pour le petit boulonnage

Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés. Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Compacte et légère. Inverseur de sens de rotation. Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Couple de serrage Max (franc)	65 / 180 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1300 / 2400 min <sup>-1</sup>
Impacts par minute (IPM)	0 - 2000 / 3600 min <sup>-1</sup>
Emmanchement	3/8 "
Capacité de serrage Boulon standard	M8 - M16
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M6 - M12
Niveau de puissance sonore (l <sub>wa</sub> )	100 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation	9,0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381856706

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8  
VIS M4X12



346317-0  
Crochet de ceinture



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0  
Coffret MAKPAC



837670-0  
Moulage MAKPAC



B-54651  
Jeu d'adaptateurs de douilles 3/8"

